

FICHA TECNICA: INFLA REPARA NEUMATICOS

DATOS TECNICOS

Repara e infla neumáticos dañados.

Puede reparar el neumático sin mover la rueda. No requiere herramientas .

Funciona en todo tipo de neumáticos de bicicletas, motos, autos, camionetas, etc. comunes y vehículos de tamaño pequeño.

No contiene: clorofluoro-carbonados, siliconas, plomo, mercurio, cadmio.

CARACTERISTICAS GENERALES

Este producto está formulado para sellar rápidamente los pequeños orificios y filtraciones en el neumático, evitando así la pérdida de presión de aire. El infla repara en aerosol suele ser compatible con neumáticos de diferentes tamaños y tipos, como neumáticos de automóviles, motocicletas, bicicletas, camiones, etc.

PROPIEDADES DE USO

Mover el neumático hasta que la válvula de aire quede en posición horizontal.

- Agitar bien el aerosol durante 30 segundos y conectar la manguera a la válvula de aire.
- Accionar el aerosol en posición vertical agitándolo intermitentemente.
- Desconectar la manguera e inmediatamente poner en marcha, circular durante 2 -3 Km de forma moderada para que el producto repare de forma previsor la pinchadura.
- La reparación no es permanente, el neumático debe llevarse a un especialista para reparar o reemplazar